coverguard®

Műszaki adatlap

SCHORL HIGH

Cikksz 9SCHH10

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)





Bakancs

S3S | 0% METAL | SR | FO

Termékelőnyök

* Sportos dizájn
* Fényvisszaverő elemek
* Kiemelt sarok
* Teljesen fémmentes lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SCHH10038	38	6
9SCHH10039	39	6
9SCHH10040	40	6
9SCHH10041	41	6
9SCHH10042	42	6
9SCHH10043	43	6
9SCHH10044	44	6
9SCHH10045	45	6
9SCHH10046	46	6
9SCHH10047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

* Oxford poliészter, thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal
* olajálló PU / nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
* szellőző hálós poliészter bélés, textil és perforált EVA talpbetét és energiaelnyelő sarok
* kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Változat



9SCH100

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	702 g	**Rögzítés**	Fűzős
Felsőrész	Hálós anyag	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/24/3039 EXT 01/12/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
+ A1:2024 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026