

Cod articol MOGAN65200

Protecția capului

356
gPE de
înaltă
densitate

Beneficii

* Poate fi utilizat între -20 ° C și + 50 ° C *
 Protecție cablu de alimentare 440 V c.a. *
 Bandă absorbantă pentru burete

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
GAN65200	1		20
GAN65201	2		20
GAN65202	3		20
GAN65203	4		20
GAN65204	5		20
GAN65205	6		20

Unitate de vânzare

>1

Multiplu

Descriere

* Carcasă de cască din polietilenă HD cu coș de cască reglabil în șase puncte (53-62 cm) * Protecție împotriva contactului cu linia de alimentare de 440 V c.a. pentru utilizare între -20 ° C și + 50 ° C * cu protectoare auditive, scuturi pentru față (60710 , 60720), căptușeală de iarnă (GAN65159), poate fi echipată cu curea de cască în două puncte (65150) sau în patru puncte (65152) * cască de siguranță industrială albă, standard UE: EN397

Zone de aplicare

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Autorități regionale / publice (întreținere, spații deschise, colectarea deșeurilor....)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Caracteristici

Alte caracteristici

Greutate 356 g

Durata de viață

Valoarea izolației
electrice 440 VMaterial pentru
cască

Material pentru

cască

Risc principal

Standarde



EN397:2012 + A1:2012

EPI CAT. III

Căști de protecție

Ștampilă distribuitor