

Réf. MO44105

SMS

Combinaison



Les +

Haute respirabilité
Serrage poignet élastiqué
serrage cheville élastiqué
serrage taille élastiqué

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
44103	L		25
44104	XL		25
44105	2XL		25
44106	3XL		25

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

SECTEURS

Industries légères

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Serrage cheville
Matière	SMS	élastiqué
Grammage - g/m2	65	
Fermeture	Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	
Cagoule	Cagoule élastiquée 3 pans	
Taille élastiquée		
Serrage poignet élastiqué		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 0853240713 - 00 - 00

Délivré par Centrocot (0624) Piazza S. Anna- 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Italy



EPI CAT. III

EN 13688:2013

+ A1:2021

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Type 5



Vêtements de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air.