

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S3

SR

FO



Termékelőnyök

- * Szellőző és vízlepergető felsőrész
- * Sarok-, és orrvédelemmel rendelkezi
- * Fényvisszaverő díszcsík

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SIL150037	37	6
9SIL150038	38	6
9SIL150039	39	6
9SIL150040	40	6
9SIL150041	41	6
9SIL150042	42	6
9SIL150043	43	6
9SIL150044	44	6
9SIL150045	45	6
9SIL150046	46	6
9SIL150047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9SIH150

Leírás

A SILVER egy velúr és nylon felsőrésű, vízálló védőlábbeli. A modell a szellőző tulajdonságú alapanyagainak köszönhetően kényelmes és hosszú élettartamú termék.

Acél lábujjvédővel és talplemezzel, valamint két rétegű PU talppal rendelkezik. A cipőt úgy tervezték, hogy csúszásbiztos legyen acél és kerámia felületen.

Alkalmazási ágazatok

Kőnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Antracit	Talpbetét	Kivehető, textilfelületű habosított talpbetét
Súly	653 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr / Poliamid hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/23/1342

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

EN ISO 20345:2022
S3

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás