

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * csúszásbiztos
- * kiváló illeszkedés
- * szellőző kézhát

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6237	7	10	100
6238	8	10	100
6239	9	10	100
6240	10	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

Szürke poliamid alapú, varrás nélküli kötés, 13-as kötés,
Szürke nitril bevonatú tenyér.
Csukló kötés
OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH minősítéssel.

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar
Könnyűipar
Karbantartás
Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Minden finom munkára alkalmas:
autóipari összeszerelés, gépészeti
műhely, autogarázs, fémgyártás,
precíziós mechanika,
szerelőállomás, mezőgazdaság,
repülőgépszerelés

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Habosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Eszközkiadó automata	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/24/1652

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.1.2.1.X.

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen