

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S1P



0%
METAL

Termékelőnyök

- * Szellőző felsőrész és bélés
- * A talpboltozat anti-torziós megerősítése
- * PU orrmegerősítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SODH50038	38	6
9SODH50039	39	6
9SODH50040	40	6
9SODH50041	41	6
9SODH50042	42	6
9SODH50043	43	6
9SODH50044	44	6
9SODH50045	45	6
9SODH50046	46	6
9SODH50047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók



Leírás

SODALITE védőbakancs:

- * szellőző szürke velűrbőr felsőrész
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő leeső tárgyak ellen (200J)
- * fémmentes textil talplemez, talpátészúrás ellen
- * olajálló, antisztatikus, nagy igénybevételre tervezett, kétrétegű, PU/PU talp energiaelnyelő sarkkal
- * nedves kerámia és acél felületeken bevizsgált SRC fokú csúszás mentesség
- * emelt PU orr, plusz mechanikai és folyadékok elleni védelem
- * nedvességszívó nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és békanyelv
- * fényvisszaverő csíkok a lábbeli mindkét oldalán

Alkalmazási ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Raktározási munkák,
Targoncázás
Logisztika
Beltéri körülmények...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Talp	PU
Szín 2	Kék	Talpbetét	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Súly	638 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr / Hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmervítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/10/21/1787

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva