

Cikksz **9SODL50**

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S1P



0%
METAL

Termékelőnyök

- * Szellőző felsőrész és bélés
- * A talpboltozat anti-torziós megerősítése
- * PU orrmegerősítés

Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|------------|-------|--------|
| 9SODL50038 | 38 | 6 |
| 9SODL50039 | 39 | 6 |
| 9SODL50040 | 40 | 6 |
| 9SODL50041 | 41 | 6 |
| 9SODL50042 | 42 | 6 |
| 9SODL50043 | 43 | 6 |
| 9SODL50044 | 44 | 6 |
| 9SODL50045 | 45 | 6 |
| 9SODL50046 | 46 | 6 |
| 9SODL50047 | 47 | 6 |

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók



Leírás

- * szellőző szürke velűrbőr felsőrész
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő leeső tárgyak ellen (200J)
- * fémmentes textil talplemez, talpátuszúrás ellen
- * olajálló, antisztatikus, nagy igénybevételre tervezett, kétrétegű, PU/PU talp energiaelnyelő sarkkal
- * nedves kerámia és acél felületeken bevizsgált SRC fokú csúszás mentesség
- * emelt PU orr, plusz mechanikai és folyadékok elleni védelem
- * nedvességszívó nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és békanyelv
- * fényvisszaverő csíkok a lábbeli mindkét oldalán

Alkalmazási ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Raktározási munkák,
Targoncázás
Logisztika
Beltéri, melegebb körülmények...

Műszaki tulajdonságok

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Szín | Szürke | Talp | PU |
| Szín 2 | Kék | Talpbetét | Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét |
| Súly | 598 g | Fő összeillesztés | Fröccsöntött / Injektált |
| Felsőréssz | Velúr bőr / Hálós anyag | Rögzítés | Fűzős |
| Orrmervítő | Kompozit | Bélés | Szellőző 3D hálós alapanyag |
| Átszúrás ellen védő talplemez | Textil | | |
| Köztalp | PU | | |

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/10/21/1787 EXT 01/10/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva