

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál

S1PS

0%
METAL

SR

FO



Termékelőnyök

- * Légáteresztő felsőrész és bélés
- * Kiválóan alkalmazható meleg környezetben
- * Textil átszűrás mentes talplemez, kompozit lábujjvédő
- * PU2D injektált járótalp: kényelem és tapadás.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9LAR120038	38	6
9LAR120039	39	6
9LAR120040	40	6
9LAR120041	41	6
9LAR120042	42	6
9LAR120043	43	6
9LAR120044	44	6
9LAR120045	45	6
9LAR120046	46	6
9LAR120047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * biztonsági védőszandál puha, szellőző csiszolt hasított bőr felsőrésszel és hálós betétekkel fekete és kék/fehér színben
- * antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásmentességgel
- * fémentes textil átszűrás mentes talplemez, kényelmes és könnyű kompozit lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- * szivaccsal párnázott boka, szellőző 3D hálós belső bélés, széles és masszív tépőzárak műanyag megerősítéssel, ütődéscsökkentő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszótt belső bélés

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Kék	Talpbetét	kivehető, perforált EVA
Súly	558 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr	Rögzítés	Tépőzáras
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/08/24/1803

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S1PS

SR

FO

Biztonsági védőlábbeli

S1PS Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

Szénhidrogén-ellenállás