

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

A NACRITE S3 egy fűzős védőbakancs, bőr és poliuretán felsőrésszel, hálós bélésanyaggal.

PU/PU dupla sűrűségű talpa ellenáll a szénhidrogéneknek, és kiváló tapadást biztosít kerámia és acél felületeken. Az ergonómikus kialakítása garantálja a felhasználó számára a megfelelő kényelmet.

A hátsó fényvisszaverő díszcsík növeli a viselő biztonságát sötét környezetben végzett munka során.

Az acél orrmerevítő és átszúrásvédő talplemez védi a lábbeli használatját a perforáció és nehéz tárgyak leesése ellen.

A NACRITE ideális védőlábbeli beltéri vagy nedves környezetben történő használatra.

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Energiaipar

Regionális/közhatalmi hatóságok

Alkalmazási területek

Épület / Kivitelezés / Könnyűipar /
Karbantartás / Tisztítás / Logisztika
/ Anyagmozgatás / Mezőgazdaság /
Szállítás / Gépészműhelyek /
Általános szolgáltatások /
Karbantartás

S3

SR

FO



Termékelőnyök

- * Kiváló ár-érték arány.
- * Vízálló talp és felsőrész (S3).
- * Fényvisszaverő díszcsík.
- * PU2D injektált talp.
- * Külön kialakított és enyhén megemelt sarok.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9NS3H10035	35	8
9NS3H10036	36	8
9NS3H10037	37	8
9NS3H10038	38	8
9NS3H10039	39	8
9NS3H10040	40	8
9NS3H10041	41	8
9NS3H10042	42	8
9NS3H10043	43	8
9NS3H10044	44	8
9NS3H10045	45	8
9NS3H10046	46	8
9NS3H10047	47	8
9NS3H10048	48	8
9NS3H10049	49	8
9NS3H10050	50	8

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Súly	620 g	Talpbetét	Textil és hab, levehető
Felsőréssz	Pigmentált hasítékbőr / Korrigált bőr és poliuretán bevonat	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Acél	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor biztosítanak védelmet, ha jól illeszkednek és karbantartottak. Használat előtt ellenőrizze a vizuális állapotukat és próbálja fel őket. Válasszon olyan modellt, amely megfelel a munkája igényeinek.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. Az 5 éven túli tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Tisztítsa meg a cipőket rendszeresen kefék, rongyok stb. segítségével.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/02/26/0363

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

+ A1:2024
S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega < A < 1000M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás