

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs

S3

SR

FO



Termékelőnyök

- * Nubuk bőr felsőrész
- * Acél orrmerevítő és acél átszúrás elleni talplemez
- * Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- * Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- * Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- * Trekking stílusú modell
- * 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- * Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- * Kivehető, habosított textil talpbetét
- * Szín: barna / piros
- * Méret: 36-48
- * EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Leírás

- * Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
 - * Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
 - * Trekking stílusú modell
 - * 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
 - * Nubuk bőr felsőrész
 - * kényelmes, szellőző, nedvszívó és gyorsan száradó talpbetét és nemszőtt 3D hálós bélés
 - * Acél orrmerevítő és acél átszúrás elleni talplemez
 - * Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Súly: 693 g
Szín: barna / piros

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Energiaipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TUR370036	36	6
9TUR370037	37	6
9TUR370038	38	6
9TUR370039	39	6
9TUR370040	40	6
9TUR370041	41	6
9TUR370042	42	6
9TUR370043	43	6
9TUR370044	44	6
9TUR370045	45	6
9TUR370046	46	6
9TUR370047	47	6
9TUR370048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talp	PU
Szín 2	Piros	Talpbetét	Kivehető, habosított textil talpbetét
Súly	693 g	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőrész	Nubuk bőr	Kiemelt sarok	
Orrmerevítő	Acél		
Átszűrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/07/21/1215 EXT 01/07/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás