

Réf. MO4685

Protection thermique

Protection à la chaleur



Les +

Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;
Isolation thermique jusqu'à 250°C / 15 sec

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
4685	10 - 27 cm	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO4687



MO4655

DESCRIPTION

Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm.

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Constructions mécaniques
Industries légères
Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets coupants et chauds (profilé alu/métal), manutention en métallurgie et sidérurgie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 5

Couleur	Ecru
Forme	Gant
Environnement	Chaleur extrême
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Tricot lourd à base de fibres de marque Nomex
Matière de l'enduction	Sans
Matériau de la doublure	Doublure en coton épais
Poignet	Poignet élastique
Longueur du gant - mm	270

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/12/24/2837

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.X.4.X.C.

EN407:2020



4.2.X.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)