

Uvex

Szandál



Termékelőnyök

* anti-twist sarokmerevítő rendszer*
climazone rendszer* ESD tulajdonság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
6980838	38	
6980839	39	
6980840	40	
6980841	41	
6980842	42	
6980843	43	
6980844	44	
6980845	45	
6980846	46	
6980847	47	
6980848	48	

Leírás

* könnyű, rugalmas, kétrétegű PUR talp, erős, szellőző nubuk felsőrész, lélegző textil bélés, széles, sportos kialakítás

* öntisztító, 120°C-ig hőálló talp, nemhagy nyomot, acél lábujjvédő, párnázott nyelv és bokarész

* a boka kibicsaklása elleni uvex anti-twist sarokmerevítő rendszer, kivehető, antistatikus, izzadságszívó, nedvességelvezető talpbetét, kopásálló, bőrsemleges textil felülettel a láb kellemes hőmérséklet szabályozásáért (climazone)

* elektrosztatikus feltöltődés ellen fokozott védelmet nyújtó, ESD követelményszintet teljesítő védőszandál

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	* kivehető, antisztatikus, izzadságszívó nedvességelvezető talpbetét, kopásálló bőrsemleges textil felülettel a láb kellemes hőmérséklet szabályozásáért (climazone)
Szín 2	Narancs		
Felsőréssz	Nubuk bőr		
Orrmerevítő	Acél	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Köztalp	PU	Rögzítés	Tépőzáras
Talp	PU	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1

Biztonsági védőlábbeli

S1 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

Disztribútori bélyegző