

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3



Termékelőnyök

* uvex quatro mélyen barázdált, kiváló csúszásbiztosságú, öntisztító talp, jól tapadó, mászást segítő középrésszel* terheléscsillapító uvex 3D hydroflex(R) betét a sarokcsont alatt, kiegészítő energiaelnyelő zóna elől

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8401238	-	
8401239	-	
8401240	40	
8401241	41	
8401242	42	
8401243	43	
8401244	44	
8401245	45	
8401246	46	
8401247	-	
8401248	-	
8401249	-	
8401250	-	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* robosztus, modern, magas szárú bakancs nagy igénybevételre, vízálló bőr felsőrész, teljes orrborítás, szellőző textil bélés, széles lábfej és orr-rész* könnyen futó fűzőrendszer, párnázott cipőszár és nyelv, acél lábujjvédő és átszúrás elleni talplemez* antibakteriális, bőrsemleges, kivehető antiszztatikus talpbetét, illetve uvex anti-twist integrált saroktámasz, nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem* uvex softgrip könnyű, olaj és benzinálló, szilikonmentes, kétrétegű PUR talp, puha közti bélés

Alkalmazási
ágazatok

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmák

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Megerősít-és helye	Orrész
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Köztalp	PU	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Talp	PU	Kiemelt sarok	
Talpbetét	antibakteriális, bőrsemleges, kivehető antisztatikus talpbetét		
Fő összeille-sztés	Fröccsöntött / Injektált		
Orrborítá-s			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. I

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva