

Uvex

Félcipő



Termékelőnyök

- * Divatosan sportos és könnyű S1P védőcipő textil felsőrésszel
- * Fémmentes orrmerevítő és talplemez
- * ESD tulajdonság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8472341	41	
8472342	42	
8472343	43	
8472344	44	
8472345	45	
8472346	46	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* divatosan sportos és könnyű S1P védőcipő textil felsőrésszel, TPU orrborítással * fémmentes orrmerevítő és talplemez * DUO PU kétrétegű antisztatikus, SRC csúszásgátló talp, öntisztító felülettel * szellőző hálós bélés, párnázott szártető és nyelv, kényelmes és antisztatikus kivehető talpbetét nedvességelszívó rendszerrel * megfelel az ESD követelményeknek: átmeneti ellenállás kevesebb, mint 35 megaohm * ajánlott alkalmazási területek: kis igénybevételű munkák száraz vagy fedett területen. Méret: 35-48 * 8472 uvex sportsline narancs félcipő * 8470 uvex sportsline szürke félcipő EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Alkalmazási területek

Ajánlott alkalmazási területek: kis igénybevételű munkák száraz vagy fedett területen.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Talpbetét	* kényelmes és antistatikus
Szín 2	Narancs		kivehető talpbetét nedvességelszívó
Felsőréssz	Poliészter hálós anyag		rendszerrel
Orrmerevítő	Kompozit	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Megerősítés anyaga	TPU
Köztalp	PU	Megerősítés helye	Orrész
Talp	PU	Rögzítés	Fűzős
		Bélés	Nedvességelszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Szabványok



EPI CAT. I

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 $M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző