

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)



Leírás

* ultrakönnyű, szintetikus anyagokból készült S3 munkavédelmi cipő, mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, elasztikus fűző,* párnázott szártető és nyelv, fémmentes uvex xenova(R) orrmerevítő és szúrás elleni talplemez* kétrétegű olajálló és antistatikus, SRC csúszásbiztos PU talp, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel* 8516: uvex 1 x-tended support félcipő

Alkalmazási
ágazatok

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika



Termékelőnyök

* PU orrborítás* kényelmes és antistatikus kivehető talpbetét nedvességelvezető rendszerrel* megfelel az ESD követelményeknek* „x-tended” support: középső és oldalsó speciális sarokmerevítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8516240	-	
8516241	41	
8516242	42	
8516243	43	
8516244	44	
8516245	45	
8516246	46	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Szín 2	Piros		
Felsőrész	Mikroszál	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Megerősít-és anyaga	TPU		
Rögzítés	Fűzős		

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszűrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)