

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S2

MADE IN
EUROPE

Termékelőnyök

* ajánlott alkalmazási területek: kis igénybevételű munkák külső vagy belső fedett területen* megfelel az ESD követelményeknek

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8562835	35	
8562836	36	
8562837	37	
8562838	38	
8562839	39	
8562840	40	
8562841	41	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* ultrakönnyű, szintetikus anyagokból készült S2 női munkavédelmi cipő, mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, a climazone technológia* párnázott szártető és nyelv, kényelmes és antisztatikus kivehető talpbetét nedvességelszívó rendszerrel* kétrétegű olajálló és antisztatikus, SRC csúszásbiztos PU talp, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel, fémmentes uvex xenova(R) orrmerevítő* 8562: uvex 1 ladies női félcipő

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Fő összeállítás	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Rózsaszín	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Hálós anyag	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Kompozit	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Antisztatikus kivehető talpbetét nedvességfelszívó rendszerrel		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok



EPI CAT. I

EN ISO 20345:2011

S2

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega \leq R < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20J$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)