

Réf. 1WIPPO

Protection thermique

Protection contre le froid



HPT

Les +

Enduction palmaire
Déperlant
Souple
Dextérité accrue
Grip

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WIPP00007	7	10	100
1WIPP00008	8	10	100
1WIPP00009	9	10	100
1WIPP00010	10	10	100
1WIPP00011	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO6630

DESCRIPTION

Tricot noir sans couture à base de polyamide,
Doublure en bouclette acrylique noir,
Enduction palmaire en mousse de PVC-HPT noir,
Traitement Sanitized,
Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

SECTEURS

Maintenance
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et logistique
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention légère en milieu froid et sale/humide :
manipulation de pièces abrasives et d'objets glissants, travaux de montage et mécanique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Noir
Forme	Gant
Environnement	Froid intense
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyamide
Jauge du support 2	7
Matériau du support 2	Bouclette acrylique
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer
Finition de l'enduction	Mousse
Matériau de la doublure	Doublure acrylique bouclette
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10472-05/E09-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



3.2.3.1.B.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2020



X.1.X.X.X.X

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN511:2006



X.2.X

Protection contre le froid