

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- * Vékony, kopásálló, vágásbiztos
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * Gumírozott mandzsetta

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4600	7	10	100
4605	9	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

- * Vékony, kopásálló, vágásbiztos, duplaszálas kötött Kevlar(R) védőkesztyű
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * Gumírozott mandzsetta

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín
Formai kialakítás
Kesztyűk használati
környezete
Kesztyű típusa
Alapkesztyű anyaga
Mártás alapanyaga
Mandzsetta típusa
Eszközkiadó automata

Sárga
Kesztyű
Mérsékelt meleg
Varrás nélküli kötött kesztyű
Nélkül
Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/11512-01/E04-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



X.1.4.2.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



3.1.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem