

Vágás elleni védelem - általános és intenzív munkához

Száras Körülményekre



Termékelőnyök

- * A védelem és a fogásbiztosság kiváló kombinációja: az ujjbegyeken (mutató és hüvelykujj) PU bevonattal, valamint bőr megerősítés a tenyéren és az ujjakon
- * Kiváló hőszigetelés
- * Hosszabb élettartam

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CHSP00008	8	10	60
1CHSP00009	9	10	60
1CHSP00010	10	10	60
1CHSP00011	11	10	60

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

13-as kötésű, HDPE / poliészter kesztyű, tenyérén és az ujjakon szürke PU bevonat és bőr megerősítés, a hüvelykujj és a mutatóujj kivételével; Para-aramid varrás és kötött mandzsetta.

Alkalmazási
ágazatok

Olaj- és gázkitermelés
Nehézipar
Mechanikai gyártás
Energiaipar
Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Kiválóan használható száraz környezetben. Vágóalkatrészek kezelése a gépiparban és az autóiparban (sajtolás utáni kezelés, présmunka és fémlamezek kezelése, fém sajtolása, vágása és alakítása) fém- vagy üvegmunkák (lemezmegmunkálás, üveg kezelése)

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Hangaszürke	Cérna anyaga	Para-aramid
Szín 2	Szürke	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 3	Szürke	Eszközkiadó automata	
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	HPPE, poliamid, elasztán		
Mártás szintje	Tenyér		
Mártás alapanyaga	PU		
Mártás felülete	Sima		
Megerősítés területe	Tenyér		
Megerősítés alapanyaga	Bőr / hasíték		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/21/1140

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

EPI CAT. II



EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.4.D.

EN407:2020



X.2.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen