

Accessoires soudure

Protection collective

MADE IN
FRANCE

Les +

- *Toile souple
- *Fortes intensités
- *Environnement délicat

VERSIONS DISPONIBLES

Réf.	Version
CH1301	1000 x 900mm
CH1302	2000 x 900mm
CH1303	2000 x 1800mm
CH1304	3000 x 1800mm
CH1305	3000 x 2700mm
CH1306	4000 x 2700mm
CH1307	4000 x 3600mm
CH1308	25x0,9m
CH1309	Special Dimensions

DESCRIPTION

La toile de protection 1300°C est en fibre de silice avec une enduction vermiculite et offre une résistance en pointe de 1300°C. Le classement de résistance au feu de la toile 1300°C est M0, le plus élevé. Confectionnée sans fibre abrasive, elle est la toile de protection parfaite pour les environnements délicats. Utilisable verticalement et horizontalement, sa faible épaisseur procure une excellente maniabilité. La toile de protection 1300°C est disponible en dimensions 1x0.9m, 2x0.9m, 2x1.8m, 3x1.8m, 3x2,7m, 4x2,7m, 4x3,6m ainsi qu'en rouleaux de 25x0.9m ou 25x1,8m. La confection sur-mesure et la pose d'oeillet sont également réalisables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Silicate Double enduction vermiculite Bords avec ourlets
Poids	600g/m ²
Epaisseur	0,8mm
Résistance en pointe	1300°C
Classement au feu	M0
Résistance standard	1000°C

NORME(S)

EN13501-1:2018
A1

Classement au feu des produits et éléments de construction

PIECES DETACHEES