

### Accessoires soudure

Protection collective

MADE IN  
FRANCE

### Les +

- \*Soudure Faible ampérage
- \*Meulage
- \*Utilisation Verticale
- \*Cloisons

### VERSIONS DISPONIBLES

Réf.	Version
CH0551	1000x1000mm
CH0552	2000x1000mm
CH0553	2000x2000mm
CH0554	3000x2000mm
CH0555	3000x3000mm
CH0556	4000x3000mm
CH0557	4000x4000mm
CH0558	25x1m
CH0559	Special Dimensions

### DESCRIPTION

La toile de protection 550°C est en fibre de verre et offre une résistance en pointe de 550°C. Le classement de résistance au feu de la toile 550°C est M0, le plus élevé. Utilisable verticalement, et horizontalement lors de faibles projections de soudage/meulage. Avec une épaisseur de 1mm et un grammage de 635g/m<sup>2</sup>, la toile de protection 550°C reste légère, maniable et résistante. La toile de protection 550°C est disponible en dimensions 1x1m, 2x1m, 2x2m, 3x2m, 3x3m, 4x3m, 4x4m ainsi qu'en rouleau de 25x1m ou 25x12m. La confection sur-mesure et la pose d'oeillet est également réalisable.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Caractéristiques	Fibre de verre
	Bords avec ourlets
Poids	635g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	1,00mm
Résistance en pointe	550°C
Classement au feu	M0
Résistance standard	450°C

**NORME(S)**

EN13501-1:2018  
A1

Classement au feu des produits et éléments de construction

**PIECES DETACHEES**