

Accessoires soudure

Protection collective

MADE IN
FRANCE

Les +

- *Utilisation Verticale & Horizontale
- *Forte épaisseur
- *Haute Protection Mécanique
- *Secteur Industriel

VERSIONS DISPONIBLES

Réf.	Version
CH0851	1000x1000mm
CH0852	2000x1000mm
CH0853	2000x2000mm
CH0854	3000x2000mm
CH0855	3000x3000mm
CH0856	4000x3000mm
CH0857	4000x4000mm
CH0858	25x1m
CH0859	Special Dimensions

DESCRIPTION

La toile de protection 850°C est en fibre de verre avec une double enduction polyuréthane et offre une résistance en pointe de 850°C. Le classement de résistance au feu de la toile 850°C est M0, le plus élevé. Utilisable verticalement et horizontalement. Avec son épaisseur de 1,3mm et son grammage de 1100g/m², sa haute résistance mécanique en fait la toile de protection la plus polyvalente de la gamme. La toile de protection 850°C est disponible en dimensions 1x1m, 2x1m, 2x2m, 3x2m, 3x3m, 4x3m, 4x4m ainsi qu'en rouleaux de 25x1m ou 25x2m. La confection sur-mesure et la pose d'oeillet sont également réalisables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Fibre de verre Double enduction polyuréthane Bords avec ourlets
Poids	1100g/m ²
Epaisseur	1,30mm
Résistance en pointe	850°C
Classement au feu	M0
Résistance standard	750°C

NORME(S)

EN13501-1:2018
A2

Classement au feu des produits et éléments de construction

PIECES DETACHEES