coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# POKELUX

Réf. MO60551

## Lunettes de protection



UV 400 | T

### Les +

Vision panoramique
Protection latérale
Flexible

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|---|---|---|---|
| 60551 | - | 10 | 120 |

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

*A voir également*

### VARIANTES



MO60550 | MO60553 | MO60554 | MO60556 | MO60558



MO60559

### DESCRIPTION

Lunettes de sécurité, vision panoramique, oculaire miel, protection latérale monobloc

### SECTEURS

- Industries légères
- Collectivités
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Forme** | Lunettes de protection |
| **Poids** | 23g |
| **Oculaire** | Polycarbonate 2,4 mm |
| **Marquage oculaire** | 5-1.7 1FT |
| **Monture** | Polycarbonate |
| **Marquage monture** | FT - CAT. 1 |
| **Matériau branche** | Polycarbonate |
| **Branches** | Non ajustables |
| **Teinte** | Miel |
| **Risque principal** | Protection de la vue |
| **Caractéristiques** | Vision panoramique<br>Traitement anti-UV<br>Traitement anti-buée de type N |
| **Autres caractéristiques** | CLASSIQUES |

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE23162571**

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN166:2001 | Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts) |
| EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001 | Filtres de protection solaire pour un usage industriel |
| ISO 12312-1:2013 | Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport |

MAJ 16/05/2025



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57