coverguard®

FICHE TECHNIQUE

SOFTILUX

Réf. MO60563

Lunettes de protection



K T

Les +

Vision panoramique, Confort :
branches bi-matière avec embouts anti-glisse
branches flexibles auto-ajustables,
Pont nasal anti-glisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60563	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60560

DESCRIPTION

Lunettes de protection SOFTILUX. Oculaire teinté courbé en polycarbonate, branches en polycarbonate intégrant des inserts souples en nylon, protection latérale, pont nasal anti-glisse

SECTEURS

- Industries légères
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Couleur	Noir
Poids	22g
Oculaire	Polycarbonate 2.4 mm
Marquage oculaire	5-3.1 1FTK
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	FT
Matériau branche	Nylon + polycarbonate
Branches	Non ajustables
Teinte	Solaire
Risque principal	Protection de la vue
Caractéristiques	Traitement anti-rayures normé K Protection des rayons du soleil Résistance aux températures extrêmes
Autres caractéristiques	SPORTS

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE22162351**

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Filtres de protection solaire pour un usage industriel

MAJ 05/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57