coverguard®

FICHE TECHNIQUE

KEMILUX

Réf. MO60601

Lunettes masques



N UV T 0% METAL B 3 4

Les +

Monture PVC souple
Aération indirecte
Large bandeau élastique réglable
Protection des projections liquides

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60601	-	12	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Lunettes masque KEMILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitements anti-UV, anti-buée N, résistance aux températures extrêmes, résistance aux impacts mécaniques de moyenne énergie, monture en PVC souple, 3 canaux de ventilation protégeant des projections chimiques, bandeau élastique ajustable

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes masques
Poids	110g
Oculaire	Polycarbonate 2,4mm
Marquage oculaire	2-1,2 BN
Monture	PVC souple
Marquage monture	3 4 B
Teinte	Incolore
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Incolore
Caractéristiques	Traitement anti-UV Traitement anti-buée normé N Résistance aux températures extrêmes Résistance aux impacts mécaniques de moyenne énergie

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 830445**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

MAJ 20/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57