coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# VISOR

Réf. MO60711

## Visière





## Les +

Protège des projections liquides
Bord métal : solidité renforcée
Classe optique 1 : port permanent
Adaptable sur les serre-têtes réf 60700 et 60740, ainsi qu'avec les portes écrans 60707 et 60705

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|---|---|---|---|
| 60711 | - | 10 | 100 |

## CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

## DESCRIPTION

Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s

## SECTEURS

- Industries légères
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieux industriels, Bâtiment et travaux public



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Forme** | Visière |
| **Marquage oculaire** | 1B |
| **Caractéristiques** | Classe optique 1 : port permanent<br>Ecran en polycarbonate incolore<br>Dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie: bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s |

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 830445**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| **EN166:2001** | Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts) |
| **EN1731:2006** | Protection de l'½il et de la face de type grillagé |

MAJ 30/10/2025



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57