

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

Kiváló minőség
Jó tapadás nedves környezetben
Kényelmes viselet
Hosszú élettartamú

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
3807	7	12	72
3808	8	12	72
3809	9	12	72
3810	10	12	72

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO3805



MO3815

Leírás

Szövött pamukesztyű, ökölcshintig latexszel mártott, érdesített felülettel, szellőző hátrésszel és gumírozott mandzsettával

Alkalmazási ágazatok

Bányászat
Infrastruktúra és építőipar
Építőipari szakmunka
Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Nehéz tárgyak kezelése,
építőanyagok, háztartási
hulladékok, közterek, üvegezés,
ácsmunka, kertészkedés,
zöldsgtermesztés.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Kézhát alapanyag-a	Pamut
Szín 2	Zöld	Mandzsett-a típusa	Gumírozott csukló
Formai kialakítá-s	Kesztyű	Eszközkia-dó automata	
Kesztyűk használat-i környezet-e	Nedves körülmények		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkeszt-yű anyaga	Pamut alapkesztyű		
Mártás szintje	3/4		
Mártás alapanyag-a	Latex		
Mártás felülete	Krepp		
Kesztyű felépítés-e	Szerelő kesztyű		
Tenyér alapanyag-a	Pamut		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 033/2024/0521

A tanúsítványt kiadta CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016

+ A1:2018



Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

3 . 2 . 4 . 2 X