

Din Szűrők



Termékelőnyök

Univerzális DIN RD40.csatlakozó
Széleskörű védelem.
Kompatibilis a Panarea teljes
arcmaszkkal.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN21740	13		

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

* ABEK2-HG-NO-CO P3 R DIN szűrőbetétek 20401 Panarea teljesálarchoz, illetve minden olyan teljes álarchoz használható, mely a DIN EN148-1 / RD-40 szerinti univerzális csatlakozó rendszerrel rendelkezik.

* A:65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen

* B:szervetlen gázok, gőzök ellen

* E:kén-dioxid és egyéb savas gázok, gőzök ellen

* K:ammónia és szerves amin-származékok ellen

* P3:erős mérgező kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen

* Hg: higanygőz, klórgáz ellen (leghosszabb használati időtartama 50 óra)

* CO: szénmonoxid - 20 perc használatig

EN 14387:2004+A1:200

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Vegy - és gyógyszeripar

Könnyűipar

Alkalmazási területek

Műszaki tulajdonságok

Formai
kialakítás

Univerzális szűrő

Főbb
kockázatok

Légzésvédő maszk A2B2E2K2HgNO CO P3 szerves gázok és gőzök ellen, amelyek forráspontja 65 °C felett van, valamint finom mérgező porok, füstök és ködök ellen. Számos gáz ellen nyújt védelmet, beleértve a nitrogén-oxidokat, a higanygőzt és a szén-monoxidot. Szűrőként is működik a por és a részecskék ellen.

Szín
Jellemzők

Fehér
A2B2E2K2HgNO CO P3.
Teljes egészében alumíniumból készült, hogy biztosítsa a mechanikai szilárdságot és a hőállóságot.
Légzési ellenállás: 30 l/min 2,2 mbar; 95 l/min. 7,8 mbar.

Szabványok



EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Gázsűrők és kombinált szűrők