

Réf. **MO62580**

Lunettes de protection



Les +

Branches flexibles et auto-ajustables
Pont nasal antiglisser

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
62580	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochant

A voir également

VARIANTES

DESCRIPTION

Lunettes de protection THUNDERLUX. Oculaire courbé incolore en polycarbonate traité anti-rayure normé K, anti-UV, Monture bi-matière, branches en polycarbonate, branches flexibles et auto-ajustables, pont nasal anti-glisser

SECTEURS

Collectivités

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution



MO62583

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	25g
Oculaire	Polycarbonate 2,2mm
Marquage oculaire	2-1.2 1FK
Monture	Nylon + polycarbonate
Marquage monture	F - Cat.0
Matériau branche	Polycarbonate

Branches	Ajustables en longueur
Teinte	Incolore
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir
Couleur 2	Rouge
Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K
	Traitement anti-UV
Autres caractéristiques	Design sport

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162356

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002

Filtres pour l'ultraviolet

ISO 12312-1:2013

Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport