coverguard®

FICHE TECHNIQUE

THUNDERLUX

Réf. MO62583

Lunettes de protection



K

Les +

Branches flexibles et auto-ajustables
Pont nasal antiglisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
62583	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO62580

DESCRIPTION

Lunettes de protection THUNDERLUX. Oculaire courbé incolore en polycarbonate traité anti-rayure normé K, anti-UV, Monture bi-matière, branches en polycarbonate, branches flexibles et auto-ajustables, pont nasal anti-glisse

SECTEURS

- Collectivités
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	25g
Oculaire	Polycarbonate 2,2mm
Marquage oculaire	5-3.1 1FK
Monture	Nylon + polycarbonate
Marquage monture	F - Cat.3
Matériau branche	Polycarbonate
Branches	Ajustables en longueur
Teinte	Solaire
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir
Couleur 2	Rouge
Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Protection solaire
Autres caractéristiques	Design sport

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE22162356**

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Filtres de protection solaire pour un usage industriel
ISO 12312-1:2013	Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport

MAJ 09/06/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57