coverguard®

FICHE TECHNIQUE

STREAMLUX

Réf. MO62590

Lunettes de protection



K UV

Les +

- Branches réglables
- Embouts antiglisse
- Protection latérale
- Barre supérieure de confort ventilée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
62590	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO62593

DESCRIPTION

STREAMLUX lunettes de protection. Oculaire incolore en polycarbonate avec traitement anti-rayure normé K et anti-UV, branches ajustables en longueur (3 positions), monture bi matières intégrant des canaux de ventilation, branches tri matières, protection latérale enveloppante

SECTEURS

- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	28g
Oculaire	Polycarbonate 2,1mm
Marquage oculaire	2-1.2 1FK
Monture	Polycarbonate + TPE
Marquage monture	F - Cat.0
Matériau branche	Nylon + polycarbonate + TPE
Branches	Ajustables en hauteur et en longueur
Teinte	Incolore
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir
Couleur 2	Rouge
Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-UV
Autres caractéristiques	Design sport

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE22162357**

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Filtres de protection solaire pour un usage industriel
EN170:2002	Filtres pour l'ultraviolet

MAJ 19/05/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57