

Réf. MO6640

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



Les +

Respirabilité
Dextérité
Traitement déperlant HPT
Sanitized
Grip

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6637	7	10	100
6638	8	10	100
6639	9	10	100
6640	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

DESCRIPTION

Tricot noir sans couture à base de nylon noir, jauge 15,
Enduction palmaire en mousse de PVC noir,
Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Maintenance
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis
de pièces, travaux d'assemblage
minutieux, tri de petites pièces,
petite visserie, montage de
composants électroniques,
manipulation de micro-processeur,
fabrication de médicaments,
préparation de cosmétiques,
travaux d'aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Noir
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Nylon
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer
Finition de l'enduction	Mousse
Poignet	Poignet élastique
Machine distributrice	

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10388-05/E02-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



3.1.3.1.A.

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques