

Ref. MO9320

Manutención general y pesada

Sintético



Las ventajas

Buena relación calidad/ precio
Destreza

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
9317	7	10	100
9318	8	10	100
9319	9	10	100
9320	10	10	100
9321	11	10	100

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Véase también

Alternativa



MO9310

Descripción

Soporte de algodón interlock
Dorso de la mano ventilado
Recubrimiento ligero 3/4 de nitrilo amarillo
Puño elástico

Sectores

- Explotación minera
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos
- Obras menores en edificios
- Transporte (excepto fabricación) y logística

Ejemplos de aplicaciones

Industria mecánica (manipulación y montaje de piezas), construcción (manipulación de ladrillos, placas de yeso), autoridades locales (mantenimiento, trabajos al aire libre).

Características técnicas

Color	Blanco	Puño	Puño elástico
Color 2	Amarillo		
Forma	Guante		
Entorno guantes	Oleoso		
Tipo de guante	cortado y cosido		
Material del soporte	de algodón entrelazado		
Nivel del revestimiento	3/4		
Material del revestimiento	Nitrilo		
Acabado del revestimiento	liso		
Construcción del guante	dominio		
Material de la palma	algodón		
Material de la espalda	algodón		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/05/23/0887

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.1.1X

Protección contra riesgos mecánicos