

Ref. MO9420

Manutención general y pesada

Sintético



Las ventajas

Buena relación calidad/ precio
Flexibilidad
Destreza

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
9417	7	10	100
9418	8	10	100
9419	9	10	100
9420	10	10	100
9421	11	10	100

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Véase también

Alternativa



MO9610



MO9450



MO9620

Descripción

Soporte de jersey de algodón, Dorso de la mano ventilado,
Recubrimiento ligero 3/4 de nitrilo azul, doble capa,
Puños de punto

Sectores

- Explotación minera
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos
- Obras menores en edificios
- Transporte (excepto fabricación) y logística

Ejemplos de aplicaciones

Industria mecánica (manipulación de chapas gruesas, trabajos de cizallamiento), construcción y obras públicas (manipulación de materiales de construcción, construcción metálica), recogida de residuos, tala de árboles.

Características técnicas

Color	Blanco	Puño	Puño elástico
Color 2	Azul		
Forma	Guante		
Entorno guantes	Oleoso		
Tipo de guante	cortado y cosido		
Material del soporte	algodón jersey		
Nivel del revestimiento	3/4		
Material del revestimiento	Nitrilo		
Acabado del revestimiento	liso		
Construcción del guante	dominio		
Material de la palma	algodón		
Material de la espalda	algodón		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/05/23/0888

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



4.1.1.1X

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos