

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száras Körülményekre



Termékelőnyök

- * mechanikai védelem
- * ujjvégig mártott
- * jó érték arány
- * szennyeződésálló

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRAL00006	6	12	120
1CRAL00007	7	12	120
1CRAL00008	8	12	120
1CRAL00009	9	12	120
1CRAL00010	10	12	120
1CRAL00011	11	12	120

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1CRAG

Leírás

Pettyezett szükre HDPÁ-val erősített, elasztán,
Szürke poliuretánnal mártott tenyér, 13-mas kötésű
Hosszú mandzsetta: 10cm

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkatrészek kezelése, vágása és
összeszerelése, gépészeti és
autóipari iparágak (összeszerelés,
beállítás, fémlemez és nem vágott
alkatrészek kezelése), kivitelezés és
építési iparágak (burkolás,
horganylemezek vagy csempe
vágása és beállítása, füstölés,
üvegezés), üvegipar,
önkormányzatok és
közszolgáltatások (hulladékgyűjtés
és hulladékkezelés), karbantartás,
fafeldolgozás.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HDP, poliészter, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Mandzsetta hossza - mm	100
Feszítőrendszer típusa	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
ITASLNB20010133

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.3.4.2.C.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen