

### Antichutes à rappel automatique



Antichutes à rappel automatique à câble



20  
m



### Les +

- \* Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
- \* Peut être utilisé en environnement ATEX

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
71482	2

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Boîte individuelle

### EXEMPLES D'APPLICATION

- \* Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- \* Environnements potentiellement explosifs
- \* Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

*A voir également*

### VARIANTES



MO71476



MO71480

### DESCRIPTION

<b>Poids</b>	7 kg	<b>Connecteur</b>	Connecteur automatique en acier avec indicateur de chute en fin de longe
<b>Durée de vie</b>	10 ans	<b>Absorption</b>	< 6 kN
<b>Carter</b>	Carter en polymère résistant avec émerillon	<b>Capacité</b>	Utilisateur de 140 kg
<b>Longe</b>	Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm	<b>Résistance à la rupture</b>	> 12 kN
<b>Longueur</b>	20 m		

### NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10833-02/E04-01 1320/1/2019

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland Technická inšpekcia- a.s. (1354) Trnavska cesta 56 821 01 BRATISLAVAN Slovakia



Cat. EPI III

ATEX DIRECTIVE  
2014/34/EU

II 2G EX H IIC T6 GB

EN360:2002

Antichutes à rappel automatique