

Védőszemüveg



Leírás

- * KERET: műanyag (FT), SZÁR: kék színű, állítható hosszúságú nylon
- * LENCSE: karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, 2,0 mm vastag polikarbonát
- * OLDALVÉDŐ: egybeépített, ívelt
- * füstszürke lencse (5-3,1FTK, fényszűrő osztály: 3)

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

K

T

Termékelőnyök

* állítható hosszúságú nylon szár*
karcmentes, extrém hőmérsékleti
viszonyok közt is használható lencse*
egybeépített, ívelt oldalvédő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60353	-	10	120

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60350

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Szín	Tengeréskék
Súly	36g
Lencse	2,23 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	5-3.1FTK
Keret	Nylon
Keret jelölése	FT
Szárak alapanyag	Nylon
Szárak	Állítható hosszúságú
Szinezés	Napfény
Főbb kockázatok	Szemvédelem
Jellemzők	Szabvány szerinti karcmentes lencse (K)
	Napfény elleni védelem
	Extrém hőmérséklet elleni védelem

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE23162568**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



PPE CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra