

Védőszemüveg

UV
400

T

Termékelőnyök

- * Panoráma látómező
- * Ívelt oldalvédelem
- * Flexibilis és önbeállító szárak

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60551	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60550 MO60553 MO60554 MO60555 MO60558



MO60559

Leírás

- * Mechanikai védőszemüveg
- * Panoráma látómező
- * Mézszínű in/out polikarbonát lencse
- * Ívelt oldalvédelem

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Száraz alapanyag	Polikarbonát
Súly	23g	Száraz	Nem állítható
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát	Színezés	Mézsínű
Lencse jelölése	5-1.7 1FT	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Keret	Polikarbonát	Jellemzők	* Széles látómező * UV elleni védelem * Páramentes tulajdonság
Keret jelölése	FT - CAT. 1	Egyéb jellemzők	CLASSIC

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE23162571**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra

ISO 12312-1:2013

Napszemüvegek és hasonló szemvédők, általános használatú napszemüvegek