

Védőszemüveg



Leírás

- * Mechanikai védőszemüveg
- * Panoráma látómező
- * Füstszínű polikarbonát lencse
- * Ívelt oldalvédelem

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika



Termékelőnyök

* felfűzhető szár * páramentes lencse
illetve extrém hőmérsékleti viszonyok
közt használható* ívelt oldalvédő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60554	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60559

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak	Nem állítható
Súly	23g	Szinezés	Napfény
Lencse	2,4 mm polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	5-4.11FTN	Szín	Füstszerű
Keret	Polikarbonát	Jellemzők	* Széles látómező
Keret jelölése	FT - CAT. 4		* UV elleni védelem
Szárak alapanyag	Polikarbonát	Egyéb jellemzők	* Páramentes lencse
			CLASSIC

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE23162571**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra

ISO 12312-1:2013

Napszemüvegek és hasonló szemvédők, általános használatú napszemüvegek