

Védőszemüveg



Leírás

- * Mechanikai védőszemüveg
- * Panoráma látómező
- * Sárga polikarbonát lencse
- * Ívelt oldalvédelem

Alkalmazási
ágazatok

- Kőnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika

N

UV

T

Termékelőnyök

* felfűzhető szár * páramentes lencse
illetve extrém hőmérsékleti viszonyok
közt használható* ívelt oldalvédő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60556	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60550



MO60553



MO60554



MO60551



MO60559



MO60558

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Polikarbonát
Súly	23g	Szárak	Nem állítható
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát	Színezés	Sárga
Lencse jelölése	2-1.2 1FTN	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Keret	Polikarbonát	Szín	Sárga
Keret jelölése	FT	Jellemzők	* Széles látómező * UV elleni védelem * Páramentes lencse
		Egyéb jellemzők	CLASSIC

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE23162571**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők