

Gumipántos Szemüvegek



N

UV

T

0%
METAL

B

3

4

Termékelőnyök

- * Lágy PVC keret
- * Indirekt szellőzés
- * Fröccsenő folyadékok elleni védelem
- * Széles, elasztikus, állítható gumipánt

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60601	-	12	120

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

- * KERET: 2 alsó és 1 felső indirekt ventillációs szellőzővel, folyadékok elleni védelemmel ellátott, lágy PVC (3B)
- * LENCSE: 1,7 mm vastag, víztiszta, páramentes, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1BN)
- * RÖGZÍTÉS: állítható gumipánt

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Gumipántos védőszemüvegek	Keret jelölése	3 4 B
Súly	110g	Színezés	Víztiszta
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	2-1,2 BN	Szín	Színtelen
Keret	Lágy PVC	Jellemzők	UV elleni védelem Szabvány szerinti páramentesség (N) Közepes energiájú mechanikai hatás elleni védelem

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 830445**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)