

Hegesztés



Termékelőnyök

2 az 1-ben megoldás: egy mozdulattal lecserélhető a szár egy gumírozott, állítható fejpántra

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60955	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

FLYLUX védőszemüveg tömítéssel. DIN 5 sötétítésű polikarbonát lencse lánghegesztéshez, szabvány szerniti K karcmentes tulajdonsággal, nejlón keret, EVA-hab alapanyagú tömítéssel, levehető nejlón száruk, puha PVC szárvéggel és állítható, rugalmas fejpánttal szállítva.

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Hegesztési munkákhoz

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Hegesztő védőszemüveg	Keret jelölése	F
Súly	42 / 36g	Szárak alapanyag	Polikarbonát + PVC
Lencse	2,3 mm vastag polikarbonát	Szinezés	IR5
Lencse jelölése	5 1FK	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Keret	Nylon + polikarbonát + EVA hab	Szín	Fekete
		Jellemzők	Szabvány szerinti karcmentes (K) lencse

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/22/3662 Issue 1**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN169:2002

Szűrők hegesztési munkákhoz