

Védőszemüveg



N

UV

Termékelőnyök

Páramentes lencse, állítható dőlésszög
2 az 1-ben: szár vagy fejpánt
Állítható rugalmas gumipánt
Kivehető habszivacs tömítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60960	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60963

Leírás

- * 2/1 védőszemüveg - polikarbonát fekete szár + állítható gumipántos rögzítés
- * Fekete polikarbonát nejlón keret
- * Víztiszt, szabvány szerint páramentes (N) polikarbonát lencse UV védelemmel

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	2 az 1-ben védőszemüveg	Keret jelölése	F - CAT. 0
Súly	42g	Száraz alapanyag	Polikarbonát
Lencse	2,1 mm vastag polikarbonát	Száraz	Állítható dőlésszögű
Lencse jelölése	2-1.2 1FN	Színezés	Víztiszta
Keret	Nejlon és polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
		Szín	Fekete
		Jellemzők	Szabvány szerint páramentesség (N) UV elleni védelem

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162348**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők