

Védőszemüveg



Leírás

2 az 1-ben védőszemüveg: a szár végére pattintható az állítható gumipánt

* Nejlón keret komfortosan illeszkedő EVA szivacs béléssel, mely egy mozdulattal levehető, egybeépített oldalvédő, keretbe épített, belső szellőzőcsatornák

* Állítható hosszúságú, erős nejlón poliamid szár, rugalmas és hajlékony szárvégekkel

* Füstszínű, páramentes polikarbonát lencse

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

N

Termékelőnyök

* 2 az 1-ben: száras vagy gumipántos szemüveg

* Kivehető EVA szivacs tömítés

* Állítható elasztikus gumipánttal szállítva

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60973	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60976



MO60970

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	2 az 1-ben védőszemüveg	Keret jelölése	F
Súly	38g	Szárak alapanyag	Nylon + polikarbonát
Lencse	2,3 mm vastag polikarbonát	Szárak	Állítható hosszúságú
Lencse jelölése	5-3.11FN	Színezés	Napfény
Keret	Nylon	Főbb kockázatok	Szemvédelem
		Szín	Fekete
		Jellemzők	Szabvány szerint páramentes (N) lencse UV és napfény elleni védelem

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162362**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra