coverguard®

Műszaki adatlap

FREELUX

Cikksz MO62135

Védőszemüveg

UV

Termékelőnyök

Különösen alkalmas kültéri tevékenységekhez erős fényviszonyok mellett.
Rugalmas, önbeálló szár
Csúszásmentes szárvégek

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
62135	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat

MO62136 MO62139 MO62148 MO62117 MO62127

Leírás

* Ezüst/piros nejlon keret, csúszásbiztos orr-résszel
* Nejlon szár a végén komfortos, rugalmas és csúszásbiztos PVC-vel
* Piros tükrös polikarbonát lencse napfény elleni védelemmel

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Súly	25g
Lencse	2,3 mm vastag lencsék
Lencse jelölése	5-3.1 1F
Keret	Nylon
Keret jelölése	F - CAT 3
Szárak alapanyag	Nylon + PVC
Szárak	Nem állítható
Szinezés	Napfény
Főbb kockázatok	Szemvédelem
Szín	Ezüst
Szín 2	Piros
Jellemzők	UV és napfény elleni védelem
Egyéb jellemzők	Sportos kialakítás

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162363**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Napfényszűrők ipari használatra
ISO 12312-1:2013	Napszemüvegek és hasonló szemvédők, általános használatú napszemüvegek

MAJ 09/04/2024