

Védőszemüveg



K

Termékelőnyök

- * Állítható szárak
- * Csúszásgátló orrész
- * Egybeépített oldalvédő
- * Kényelmes, szellőző kialakítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
62593	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO62590

Leírás

- * Fekete többkomponensű polikarbonát + TPE alapanyagú, állítható hosszúságú szár (3 pozíció) és szellőző keret
- * Ívelt, karcmentes (K) polikarbonát lencse, egybeépített oldalvédővel, UV védelemmel

Alkalmazási
ágazatok

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Nylon + polikarbonát + TPE
Súly	28g	Szárak Szinezés	Állítható dőlésszögű és hosszúságú Napfény
Lencse	Polikarbonát 2,1 mm	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	5-3.11FK	Szín	Fekete
Keret	Polikarbonát + TPE	Szín 2	Piros
Keret jelölése	F - Cat.3	Jellemzők	Karcólásgátló bevonat (K), UV álló felületkezelés
		Egyéb jellemzők	Sportos design

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162357**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra