

Réf. MOP3636

Protection chimique

PVC



Les +

Confort
Port continu
Durabilité
Traitement Actifresh pour une meilleure hygiène

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
P3634	8	5	50
P3635	9	5	50
P3636	10	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

DESCRIPTION

Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu,
Enduction totale en PVC rouge,
Manchette de sécurité, coupe feston,
Longueur 36cm

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives (pétrole, gas)
Industries chimique et pharmaceutique
Collectivités
Maintenance
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection mécanique à long terme contre les risques chimiques,
Les métiers du bâtiment,
L'agriculture,
Pétrochimie,
Manipulation de fûts,
Nettoyage...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Finition de l'enduction	lisse
Forme	Gant	Poignet	Manchette de sécurité /
Environnement	Haute protection chimique		coupe feston
Type de gant	trempe	Longueur du gant - mm	360
Matériau du support	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Epaisseur paume : 1.10mm (+/- 0.25mm) Epaisseur manchette : 1.30mm (+/- 0.30mm)		
Niveau de l'enduction	Gant complet		
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10154-04/E18-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



4.1.2.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN374-1:2016

+ A1:2018



Type A

A K L M P S T

2 6 3 3 6 5 6

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016



Virus

Protection contre les bactéries et champignons