

Réf. MOP4687

Protection thermique

Protection à la chaleur



Les +

Manchette longue pour plus de protection;
Protection élevée à la chaleur alliée à une
protection élevée à la coupure;
Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
P4687	-	5	25

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ;
manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm.

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Constructions mécaniques
Industries légères
Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde
d'objets coupants et chauds (profilé
alu/métal), manutention en
métallurgie et sidérurgie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 5

Couleur	Ecru
Forme	Gant
Environnement	Chaleur extrême
Type de gant	Tricot sans couture
Matière de l'enduction	Sans
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Longueur du gant - mm	330

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/12/24/2837

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.X.4.X.C.

EN407:2020



4.2.X.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)