coverguard®

Műszaki adatlap

GAMMA

Cikksz MO6GAM0

Védőszemüveg

K UV T S

Termékelőnyök

* Felső- és oldalsó védelem
* Állítható hosszúságú és dölésszögű szár

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6GAM0	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat

MO6GAM3

Leírás

* Állítható hosszúságú és dőlésszögű, rugalmas nejlon szár és fekete nejlon keret
* Az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), polikarbonát lencse, UV védelemmel

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítá-s	Védőszemüveg
Súly	38g
Lencse	2,5 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	2-1.2 1SFTK
Keret	Nejlon
Keret jelölése	FT
Szárak alapanyag	Nejlon
Szárak	Állítható dölésszögű és hosszúságú
Szinezés	Víztiszta
Főbb kockázato-k	Szemvédelem
Szín	Fekete
Jellemzők	Szabvány szerinti K karcmentesség UV elleni védelem Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás
Egyéb jellemzők	Panoráma lencse

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/14846-02/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN170:2002	Ultraibolya (UV) szűrők

MAJ 14/10/2024