

Gumipántos Szemüvegek



K

N

UV

T

0%
METAL

3

4

Termékelőnyök

- * 4 indirekt szellőzőnyílással
- * Nagyon széles látómező
- * Állítható, kényelmes és széles gumipánt
- * Fröccsenő folyadékok és porok elleni védelem
- * A termék kényelmesen viselhető légzésvédőkkel együtt is

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6OMEO	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

- * KERET: lágy PVC, 4 indirekt szellőzőnyílással, a por és a fröccsenő folyadékok és vegyszerek behatolása ellen (3,4 SBT)
- * LENCSE: az EN 166 szabvány szerint minősített karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), vegyszerálló, 2,4 mm vastag polikarbonát lencse, B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel, UV védelemmel
- * 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott, nagyon széles látómező, oldalvédelemmel, (2-1,2 1SBTKN, 3,4) fényszűrő osztály: 0)
- * RÖGZÍTÉS: állítható, széles gumipánt, korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Vegy - és gyógyszeripar

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Gumipántos védőszemüvegek	Keret jelölése	3.4 SBT
Súly	116g	Színezés	Víztiszta
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	2C-1.2 1BTKN	Szín	Füstszerű
Keret	PVC	Jellemzők	Szabvány szerinti karcmentes lencse (K) Szabvány szerinti páramentes lencse (N) UV elleni védelem Folyadék fröccsenése és nagyobb szemcséjű porok elleni védelem

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/14847-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők